

DÉTAILS



Chicago Metallic® T24 Hook 2850 Ossature T24 mm avec profilé porteur universel et entretoises à bord droit Une ossature solide et stable qui facilite les démontages fréquents Hauteur totale de 38 mm pour une meilleure capacité de charge et compatibilité avec les accessoires.

PLUS PRODUIT

Le système à clic rend sa pose facile et rapide.
Elle est résistante au feu et entièrement démontable.

CONSEILS D'UTILISATION

Le montage se fait sur ossature.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Acier	Teinte	Blanc
Type de produit	Entretoise	Domaine d'application	Maison individuelle Petit collectif Locaux commerciaux Hopitaux Tertiaire Collectif Etablissement Recevant du Public (ERP)
Pièce /ouvrage de destination	Intérieur	Zone d'utilisation	Plafond
Type de pose/fixation	à crocheter	Type de support	Support neuf Support ancien (rénovation)
Type accroche	à crochet	Type de T	T24
Type de travaux	Neuf et Rénovation	Procédé d'utilisation	Par l'intérieur
Dimension Lxl	1.2 m x 24 mm	Code douane SH8	39259080

D.O.P. (DÉCLARATION OF PERFORMANCE)

« En application du Règlement des Produits de Construction, la déclaration des performances (DoP) est un document établi par le fabricant, qui y décrit les performances de son produit ainsi que son usage prévu. Pour tout complément : <http://www.rpcnet.fr> ».
Elle est disponible sur le site <https://www.e-sfic.fr/> ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable.

