

Plaque de plâtre cartonnée composée de deux parements spécifiques de 13 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.

LES + PRODUITS

- + Très hautes performances acoustiques : jusqu'à 66 dB en cloison séparative SAD 160
- + Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm
- + Montage feu simplifié
- + Finition Premium : chantier propre, économie de la couche d'impressio

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Blanc et ivoire	Epaisseur réelle	25 mm
Poids au m2	20,3 kg	Largeur	900 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	25 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	1200
Composants essentiels plaque	Plâtre
Dureté superficielle	HD
Pare vapeur	Non

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,07 m2.K/W

RÉFÉRENCES

MISE EN OEUVRE

N° ATEC	9/10-900*V1
N° DoP	PL015
Etiquette Sanitaire	A+

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placo® Duo'Tech® 25 Premium 90/260	3496250284579	Pile de 30 Plaque(s)	56,9 kg	2600 mm
Placo® Duo'Tech® 25 Premium 90/300	3496250296206	Pile de 30 Plaque(s)	65,6 kg	3000 mm