Suspente Intégra

Suspente métallique avec rosace réglable





S'intègre au système



SOLUTIONS

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve

CARACTÉRISTIQUES

Avis Technique: 20/10-188* o1 Mod, en cours

de renouvellement

Suspente : fil d'acier de 6 mm de diamètre, avec filetage M6 Platine, cavalier et Rosastyle : acier galvanisé embouti

Joint résilient : caoutchouc

Longueur utile : 150, 200 ou 250 mm

AVANTAGES

- Réglage millimétrique de profondeur
- Réglage possible même après avoir clipsé la fourrure

Système de fixation pour les toitures composé d'une platine

Rosastyle. Permet d'embrocher un isolant de 100 à 220 mm.

à griffes à visser ou à clouer, d'une tige filetée et d'une rosace

- Découplage acoustique et thermique entre le cavalier et la suspente Intégra grâce à un joint souple
- Embrochage facile de l'isolant
- Pose provisoire pour mise en place avant vissage, grâce aux griffes de la platine

RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	Lon.	Cond.	Dispo.
Isover	m	pièces/colis	
71662	0,15	50	А
72507	0,20	50	А
71663	0,25	50	А

Disponibilité: A, produit disponible sur stock.