

NETTOYANT INSTANTANÉ POUR ÉPOXY FRAIS

GRÈS CÉRAME, CÉRAMIQUE ÉMAILLÉE
MOSAÏQUES PÂTE DE VERRE, CLINKER ÉMAILLÉ



À QUOI SERT-IL ?

- Élimine les résidus d'époxy frais.
- Idéal pour le nettoyage des outils de jointoiement après leur utilisation.
- Évite la formation d'une auréole opacifiante consécutive à l'absence du nettoyage des résidus d'enduit.

LES AVANTAGES

- **TECHNOLOGIE RAPID DRY:** action rapide, s'utilise simultanément à la pose.
- Consistance visqueuse : produit idéal pour le nettoyage des parois.
- Respecte les matériaux et les joints.
- Sans danger pour l'opérateur et pour l'environnement.
- Rendement élevé.
- N'abîme pas les profilés en aluminium et en acier.
- Ne mousse pas.
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur, indiqué pour les sols et les parois.



MODE D'EMPLOI

Pas de dilution: prêt à l'emploi.

Application: en suivant les indications du fabricant, éliminer les résidus de joint en émulsionnant avec un feutre abrasif blanc type **ScotchBrite®**. Nettoyer la surface avec une éponge en cellulose imbibée d'eau et essorée.

Éliminer la laitance avec le nettoyage final: vaporiser **EPOXY PRO** de façon homogène. Laisser agir 2-3 minutes. Repasser l'éponge en cellulose sans exercer trop de pression. Rincer fréquemment à l'eau pour garder l'éponge propre et pour éliminer tous les résidus sur la surface. Si le nettoyage de finition est effectué quelques heures après le jointoiement, laisser agir le produit environ 20 minutes. Pour la circulation et/ou la mise en service, se référer aux instructions du fabricant d'enduit.

Le nettoyage avec **EPOXY PRO** peut être effectué jusqu'à un maximum de 24 heures après le jointoiement.

Si le nettoyage prévu est en dehors des délais indiqués, il est recommandé d'intervenir avec le nettoyeur **CR10**, pour les résidus époxy anciens.

RENDEMENT

indicatif pour 750 ml

Carreaux grand format jusqu'à 350 mètres linéaires

Mosaïque Jusqu'à 15 m²

Les rendements sont indicatifs et sont considérés par couche.

Emballages

Flacon de 750ml avec pulvérisateur:
cartons de 12 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

Attenzione:

Effectuer toujours un test préalable sur une petite surface pour tester la résistance du matériau et déterminer le temps d'attente optimal pour le nettoyage.

Ne pas utiliser sur des matériaux absorbants. Ne pas utiliser sur le bois.

Ne pas utiliser sur les surfaces en méthacrylate.

Ne pas verser de gouttes sur des zones où le produit n'a pas encore été appliqué.

Sur les surfaces métalliques, vérifier préalablement leur résistance au produit.