

Mastic Vario® Double Fit

Mastic d'étanchéité à l'air des combles et des murs



COMBLES AMÉNAGÉS



Mastic permettant l'étanchéité à l'air de la jonction en périphérie avec les éléments du bati, pour les membranes ISOVER sous DTA

Solutions

- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle en rénovation en deux couches
- Isolation des combles aménagés pour charpente traditionnelle neuve
- Isolation des combles aménagés pour charpente fermettes neuve
- Isolation des combles aménagés en charpente traditionnelle en rénovation
- Isolation étanche à l'air des murs par l'intérieur sous ossature métallique

Avantages

- Mastic universel adhérent sur tout support
- Fort pouvoir adhésif
- Ne coule pas hors de la cartouche
- Confort de pose : sans solvant et inodore
- Système bi-composant : élasticité à long terme

Références

Référence	ml/boîte	boîte/pal	pces/boîte	ml/pal	pces/pal	Disponibilité
69565	3 720	75	12	279 000	900	A

Performance



Produit très haute performance de la gamme Max Grenelle



Produit haute performance de la gamme Mix Grenelle

Disponibilité

A Produit disponible sur stock

B Produit disponible sur fabrication

C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande