





Code article / n° de DoP : 46130271 W 1461

Code article / n° de DoP :

	Année d'apposition du marquage :	15	 Wienerberger 8 Rue du canal - 67087 Strasbourg Cedex 2 Usine : Parc d'Activités "des portes de l'Anjou" Allée de l'Europe - 49430 Durtal			
	Identification Organisme Notifié	1519				
	Numéro du certificat:	1519-RPC-20.00				
	Norme européenne :	EN 771-1:2011				
Élément de maçonnerie en terre cuite :		Catégorie I - LD				
Déclaration de Performance DoP POROTHERM T20 Linteau-Chainage Complémentaire 500x200x190			 La configuration actuelle peut varier légèrement			
Brique à enduire, à perforations horizontales, destinée à être utilisée avec des joints épais, dont le trou de réservation doit être rempli de béton.						
Dimensions :		Tolérances : catégorie Tm	Plage : catégorie Rm	Planéité des faces de pose :	NPD	mm
Longueur :	500 mm	15 mm	20 mm			
Largeur :	200 mm	4 mm	8 mm			
Hauteur :	190 mm	4 mm	5 mm			
Usage attendu : Maçonnerie protégée (P)				Configuration : groupe 3 selon Eurocode 6		
Résistance à la compression :		Valeur moyenne		Normalisée		
⊥ à la face de pose		NPD		N/mm ²	-	
⊥ à l'about		NPD		N/mm ²	-	
Stabilité dimensionnelle Dilatation due à l'humidité :		≤ 0,6 mm/m				
Adhérence :		0,15 N/mm ²		valeur tabulée selon EN 998-2 Annexe C		
Teneur en sels solubles actifs :		S0		l'utilisation du produit prévoit une protection entière contre la pénétration d'eau		
Réaction au feu :		A1		décision n° 96/603/EC de la Commission, modifiée par la décision n° 2000/605/EC		
Absorption d'eau :		ne pas laisser exposé				
Perméabilité à la vapeur d'eau :		μ = 5/10		valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745		
Masse volumique :		Valeur moyenne		Catégorie	%	
Masse volumique apparente sèche :		1085		kg/m ³	D1	10
Masse volumique absolue sèche :		NPD		kg/m ³	-	-
Conductivité thermique équivalente :		NPD		W/mk	valeur calculée selon EN 1745	
Durabilité vis-à-vis du gel/dégel :		F0		ne pas laisser exposé - Conforme NF EN 771-1/CN Annexe C		
Substances dangereuses :		NPD				
Système d'évaluation et vérification de la constance des performances :				Système 2+		
L'organisme notifié a effectué : l'inspection initiale de l'usine de fabrication et le contrôle de production usine, une surveillance, évaluation et appréciation permanente du contrôle de production usine.						
Les performances du produit sont conformes aux spécifications ci-dessus				Achenheim le 15 Janvier 2015		
Signé par le fabricant en sa qualité de président :				Francis Lagier 		




Année d'apposition du marquage : 15
 Identification Organisme Notifié 1519
 Numéro du certificat: 1519-RPC-20.00
 Norme européenne : EN 771-1:2011
 Élément de maçonnerie en terre cuite : Catégorie I - LD

Wienerberger

8 Rue du canal - 67087 Strasbourg Cedex 2
 Usine : Parc d'Activités "des portes de l'Anjou"
 Allée de l'Europe - 49430 Durtal

Désignation produit

POROTHERM T20 Linteau-Chainage Complémentaire
500x200x190



La configuration actuelle peut varier légèrement

Utilisation prévue : Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie

Brique à enduire, à perforations verticales, destinée à être utilisée avec des joints épais

Dimensions :		Tolérances : catégorie Tm		Plage : catégorie Rm		Planéité des faces de pose :	NPD	mm
Longueur :	500 mm	15	mm	20	mm			
Largeur :	200 mm	4	mm	8	mm	Parallélisme des faces de pose :	NPD	mm
Hauteur :	190 mm	4	mm	5	mm			

Configuration : groupe 3 selon Eurocode 6

Résistance à la compression :	Valeur moyenne	Normalisée	
⊥ à la face de pose	NPD	N/mm ²	-
⊥ à l'about	NPD	N/mm ²	-

Stabilité dimensionnelle
 Dilatation due à l'humidité : ≤ 0,6 mm/m

Adhérence : 0,15 N/mm² valeur tabulée selon EN 998-2 Annexe C

Teneur en sels solubles actifs : S0 l'utilisation du produit prévoit une protection entière contre la pénétration d'eau

Réaction au feu : A1 décision n° 96/603/EC de la Commission, modifiée par la décision n° 2000/605/EC

Absorption d'eau : ne pas laisser exposé

Perméabilité à la vapeur d'eau : μ = 5/10 valeur tabulée mini et maxi selon EN 1745

Masse volumique / Isolation acoustique contre les bruits aériens directs :	Valeur moyenne	Catégorie	%	
Masse volumique apparente sèche :	1085	kg/m ³	D1	10
Masse volumique absolue sèche :	NPD	kg/m ³	-	-

Conductivité thermique équivalente : NPD W/mk valeur calculée selon EN 1745

Durabilité vis-à-vis du gel/dégel : F0 ne pas laisser exposé - Conforme NF EN 771-1/CN Annexe C

Substances dangereuses : NPD

Complément National à la norme Européenne NF EN 771-1 : NF EN 771-1/CN

Résistance à l'arrachement du support = Rt 3 (mesuré selon norme NF EN 1015-12)

Règles de Prévention et de Sécurité :

La découpe avec des outils électriques peut générer de la poussière. Cette poussière contient des particules de silice ou de quartz qui peuvent représenter un risque pour la santé. Il est recommandé aux personnes travaillant au contact de cette poussière de porter un masque respiratoire de classe FFP3.



46130271

Code article / n° de lot :