



Description

La plaque de plâtre composée à plus de 50% de plâtre recyclé

Entièrement recyclable à l'infini.

Caractéristiques et performance identiques à une BA 13 standard, pour tous types d'ouvrages.

Développée et fabriquée en France dans l'usine Placo® de Chambéry.

Compatible avec les exigences des démarches LEED, BREEAM, HQE Tertiaire et NF Habitat.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placo® Infinaé 13 NF 120/250	3496250457447	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Infinaé 13 NF 120/270	3496250462052	2,7	12,5	Pile de 50 plaques
Placo® Infinaé 13 NF 120/300	3496250462441	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la plaque (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m

Poids au m²

9 kg/m²

Général

Couleur

Ivoire

Étiquetage sanitaire

A+

Type de plaque

A

L'application visée

Cloison, Plafond, Doublage

Type de bord Placo

bord aminci

La plaque par destination

Plaques environnement - santé

Performances

Réaction au feu

A2-s1, d0

Perméance

1

Résistance thermique

0,04 m²·K/W

Références

Numéro DOP

PL050