

LAHE-FLEX

Bande d'étanchéité multi usages

LES + PRODUITS


- Revêtement 100% alu
- Véritable « pansement de toit »: s'utilise aussi pour tout type de rénovation provisoire (rustine de gouttière, fond de chéneau...)
- Coefficient de marouflage de 20%
- Butyle sur 100% de la sous face pour une étanchéité garantie dans le temps



L1 : Plissage 1 sens

L2 : Plissage 2 sens

Coloris disponibles:



APPLICATIONS

- Traitement des abergements, noues, solins, Panneaux Solaires, etc.
- Tout types de toits
- Compatible toutes tuiles et ardoise
- Neuf & Rénovation



| REFERENCES | Largeur 290 mm | Largeur 500 mm |
|-------------------|----------------|----------------|
| Longueur | 5 m | 5 m |
| Lahe-Flex 1 rouge | 429.E03 | 450.E03 |
| Lahe-Flex 1 noir | - | 450.E20 |
| Lahe-Flex 2 rouge | 429.A03 | 450.A03 |

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matériaux Revêtement 100% aluminium et butyle sur toute la sous-face
- Marouflage 20%. L1 = plissage 1 sens (vertical), L2 = plissage 2 sens (vertical et horizontal)
- Dimensions Rouleaux de 5 ml / Largeurs 290 ou 500 mm
- Coloris Rouge ou noir (noir en L1 500 mm uniquement)
- Poids du rouleau 2,7 kg en 290 et 4,4 kg en 500
- Conditionnement 4 rouleaux de 5 ml par carton, 10 cartons par palette (200 ml)