



PRÉSENTATION DU PROCÉDÉ :

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral est une solution qui imprègne les supports minéraux poreux pour les rendre hydrofuges, oléofuges et leur donner un effet mouillé mat. Il rend les matériaux perlant à l'eau.

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral possède un fort pouvoir de pénétration par capillarité ce qui lui permet de traiter les supports en profondeur.

Les supports ainsi traités deviennent imperméables à l'eau, et résistants aux attaques extérieures (produits d'entretien, nettoyage à la pression, gel, agressions atmosphériques, etc...). L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral a un temps de séchage d'environ 4 heures en fonction de la température.

Il est recommandé de faire un traitement par minéralisation avec le Minéralisant TS avant l'application de l'Hydrofuge Effet Mouillé Hydro-Minéral. La minéralisation assure un traitement de masse définitif, et l'hydrofuge EM apporte un effet hydrophobe oléofuge et donne un effet mouillé mat.

DOMAINES D'APPLICATION :  Intérieur  Extérieur  Piétons

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral peut être utilisé en traitement préventif sur tous les matériaux minéraux poreux tels que : les pierres, les terres cuites, les bétons, les dallages reconstitués, granits, les ardoises, etc..., en intérieur ou extérieur, sur supports secs uniquement.



LIMITE D'EMPLOI :

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral étant un produit qui pénètre dans le support par capillarité, les surfaces traitées doivent être propres et saines : elles ne doivent pas comporter de revêtement synthétique d'origine organique (peintures, résines, hydrofuge à base de silicone et revêtements filmogènes divers).

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

CONDITIONNEMENT :

en bidons de 20 L, 5 L, 2 L et en Spray de 500 ml.



Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans des laboratoires externes. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

FICHE TECHNIQUE

MISE EN OEUVRE :



Pulvérisateur



Bâche de protection




Adhésif

Sur des supports poreux, il est recommandé de minéraliser au préalable, avec le Minéralisant TS. Sur support propre et sec, appliquer à saturation au pulvérisateur une couche d'Hydrofuge EM Hydro-Minéral puis laisser sécher 4 heures minimum. Sur support fermé (ardoises, marbre, etc), pulvériser légèrement de l'Hydrofuge EM sur 5M², puis prendre un chiffon sec et propre et étaler de façon homogène jusqu'à obtention d'une fine mousse blanche. Laisser pénétrer 3 mn, puis frotter avec un autre chiffon sec pour sortir cette pellicule blanche (ne pas hésiter). Renouveler l'opération pour obtenir un effet mouillé plus soutenu. En cas de traces liées à des excédants, il est possible de les enlever en frottant avec du White Spirit.



Flashez moi !



Pour voir la vidéo d'application

CONSOMMATION MOYENNE : 1 Litre = 8 m² à 12 m² en fonction de la porosité.

CONDITIONS ET PRÉCAUTIONS D'APPLICATION :

Température du support	5°C Mini	20°C Maxi
------------------------	----------	-----------

Température ambiante	5°C Mini	25°C Max
----------------------	----------	----------

Réaliser toujours un essai avant tout traitement définitif.

L'Hydrofuge EM Hydro-Minéral est prêt à l'emploi. Ne pas le mélanger avec un autre produit, ne pas diluer.

Protéger impérativement tous les supports pour lesquels le produit n'est pas destiné : les surfaces vitrées, les huisseries et vérandas en aluminium ou en PVC, les peintures, les boiseries, les véhicules, les supports en métal etc... Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas appliquer par temps de gel ou risque de gel dans les heures qui suivent l'application. Ne pas utiliser en pulvérisation par vent fort. En cas de projection, rincer à l'eau les parties atteintes. **Agiter le bidon avant utilisation.**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Nettoyer le matériel avec un solvant vert ou du white spirit en rinçant abondamment, ne pas laisser de produit dans le pulvérisateur. Recycler ou éliminer les emballages conformément à la législation en vigueur.

CARACTÉRISTIQUES : **ETAT :** liquide **COULEUR :** incolore **ODEUR :** Aromatique

CODE DE DANGER ET DE SÉCURITÉ :

H226: Liquide et vapeurs inflammables. **H319:** Provoque une sévère irritation des yeux. **H332:** Nocif par inhalation. **H335:** Peut irriter les voies respiratoires. **H336:** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **P101:** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P103:** Lire l'étiquette avant utilisation. **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. **P261:** Éviter de respirer les vapeurs. **P264:** Se laver les mains soigneusement après manipulation. **P271:** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P280:** Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. **P303+P361+P353:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher. **P304+P340:** EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. **P305+P351+P338:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. **P312:** Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. **P337+P313:** Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. **P403+P235:** Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. **P501:** Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES :



Lunettes



Protection respiratoire



Gants



Bottes



Combinaison de travail

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de prendre toute les précautions nécessaires à l'utilisation de nos produits. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont Hydro-Minéral ne pourrait en aucun cas assumer la responsabilité.

FICHE D'APPLICATION