

Plâtre projeté monocouche pour la protection incendie à dureté superficielle élevée

### LES + PRODUITS

- + Idéal pour réaliser:
- + La protection des structures bois, plancher collaborant, structures béton ou métalliques
- + Une protection incendie par projection, alliant performances et légèreté
- + Facile et rapide à mettre en œuvre par projection
- + Assure une

## DESCRIPTION

<b>Fonction</b>	Murs et plafonds	<b>Teinte ou couleur parement</b>	Beige
<b>Largeur</b>	400 mm		

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Type de finition</b>	structurée
<b>Taux de gâchage</b>	à consistance
<b>Type de plâtre</b>	C5/20 enduit de protection feu

### PERFORMANCES

<b>Réaction au feu (Classe CE)</b>	A1
------------------------------------	----

### RÉFÉRENCES

<b>N° DTU</b>	27 - 2
<b>N° DoP</b>	PEM002
<b>Norme européenne</b>	EN 13279-1
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

### MISE EN OEUVRE

<b>Durée d'utilisation</b>	1h25
<b>Épaisseur mini d'application</b>	Cf PV
<b>Consommation moyenne par cm d'épaisseur</b>	4
<b>Épaisseur moyenne d'application</b>	Cf PV

### LOGISTIQUE

<b>Durée de conservation</b>	12 mois
<b>Durée de garantie</b>	12 mois

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>
Lutèce® Feu 400 20kg 18s	3496252003017	Palette de 18 Sac(s)	20 kg