



Plaque de plâtre d'épaisseur 6mm pour réalisation d'ouvrages courbes

LES + PRODUITS

- + Faible épaisseur de 6 mm
- + Souplesse idéale pour les ouvrages cintrés
- + Inutile d'humidifier la plaque pour des rayons supérieurs à 900mm

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement	Ivoire	Epaisseur réelle	6 mm
Poids au m2	6 kg	Largeur	1200 mm
Epaisseur arrondie de la plaque	6 mm		

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord	Aminci
Aspect	Lisse
Type de bord Placo	BA
Composants essentiels plaque	660.00
Composants essentiels plaque	Plâtre
Pare vapeur	Non
Type de plaque	A

PERFORMANCES

Perméance	1
Classement à l'humidité	Non applicable
Réaction au Feu (Euroclasse)	A2-s1, d0
Résistance thermique	0,02 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DoP	PL001
Etiquette Sanitaire	A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés	Enduit, bande
Mode de pose	A visser
Traitement des joints	avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
Placoplatre® BA 6 120/300	3496250078192	Palette de 60 Plaque(s)	21,6 kg	3000 mm