

PRÉGYTHERM R4,10 BA13+120

Solution technico-économique optimisée pour l'isolation thermique des murs par l'intérieur. Panneau constitué d'une plaque de plâtre PRÉGYPLAC Std BA13 encollée sur un panneau isolant en PSE Graphité certifié ACERMI. Résistance thermique R4,10 m².K/W. Disponible de 20 à 160 mm d'épaisseur d'isolant.



AVANTAGES

- Isolation et économies d'énergie
- Des niveaux de R adaptés à tous les projets
- Simple et rapide à mettre en œuvre, apte à recevoir tout type de finition
- Compatible avec la solution d'étanchéité à l'air Siniat R'filter

APPLICATION

Isolation thermique des parois verticales

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	B-s1,d0
Résistance thermique	4.1m ² .K/W
Certifications	ACERMI,A+
Classe de perméance	P2
Couleur	Gris

PRODUITS

	Code SAP	Longueur	Largeur	Épaisseur	Type d'isolant	Épaisseur d'isolant	Conductivité thermique (10°C)
THERM R4,10 13+120 120*250x8	100644	250cm	120cm	133mm	Polystyrene	122mm	0.03W/m K
THERM R4,10 13+120 120*260x8	100645	260cm	120cm	133mm	Polystyrene	122mm	0.03W/m K
THERM R4,10 13+120 120*280x8	100712	280cm	120cm	133mm	Polystyrene	122mm	0.03W/m K
THERM R4,10 13+120 120*300x8	100782	300cm	120cm	133mm	Polystyrene	122mm	0.03W/m K
THERM R4,10 13+120 120*270x8	100783	270cm	120cm	133mm	Polystyrene	122mm	0.03W/m K

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.