



# CHAUX ET ENDUITS DE SAINT-ASTIER

## Déclaration des performances:

N° DoP-HL 5-003

**1 Code d'identification unique:** HOURDEX

**2 Numéro permettant l'identification du produit de construction:**

le N° de lot imprimé sur l'emballage ou sur les documents accompagnants

**3 Usage prévu:**

Applications ou matériaux pour la construction : bâtiment et génie civil

**4 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant:**

CHAUX ET ENDUITS DE SAINT ASTIER , La Jarthe 24110 Saint-Astier

**5 Nom et adresse du mandataire :** non applicable

**6 Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** niveau 2+

**7 Cas des produits couverts par la norme harmonisée:**

l'organisme notifié de certification du produit AFNOR N°0333, procède à l'évaluation initiale de l'établissement de fabrication et au contrôle de la production en usine, à la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production selon le système 2+, et délivre le certificat de conformité du contrôle de la production en usine,

**8 Performances déclarées:**

caractéristiques essentielles:	Performances	spécifications techniques harmonisées
Chaux hydraulique	HL 5	EN 459-1 : 2010
Résistance à la compression 7 jours	$\geq 2$ MPa	
Résistance à la compression 28 jours	de 5 à 15 Mpa	
SO <sub>3</sub>	$\leq 3$ %	
Chaux libre	$\geq 4$ %	
eau libre	$\leq 2$ %	
Stabilité	$\leq 2$ mm	
teneur en air	$\leq 25$ %	
temps de prise	satisfait à l'exigence	
finesse	satisfait à l'exigence	

**9 Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8**

**cette déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4**

Signé pour le fabricant et en son nom par:

**Le Directeur Technique CESA**

**Michel CADOT**

saint-astier le 24/06/2013