

Déclaration des Performances
N° 80365

- 1 **Code d'identification unique du produit type :**
MONODECOR GT
- 2 **Usage prévu :**
Mortier d'enduit monocouche OC CS III Wc 2 à base de liants minéraux pour les finitions extérieures
- 3 **Fabricant :** PAREXGROUP SA - 19 place de la résistance - CS 50053 - 92445 Issy les Moulineaux
www.parexlanko.com
- 4 **Mandataire :** non applicable
- 5 **Système d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances :** système 4
- 6 **Norme harmonisée :** EN 998-1 : 2016
- 7 **Performances déclarées :**

| Caractéristiques | Performances |
|--|---------------------------------------|
| Réaction au feu | A1 |
| Absorption d'eau par capillarité | Wc 2 |
| Résistance en compression | CS III |
| Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ) | ≤ 25 |
| Durabilité (résistance au gel/dégel) | |
| Adhérence après cycles de conditionnement | $\geq 0,2$ N/mm ² - FP :B |
| Perméabilité à l'eau à l'issue des cycles de conditionnement | ≤ 1 ml/cm ² après 48h |
| Conductivité thermique/ masse volumique ($\lambda_{10,sec}$) | NPD |
| Substances dangereuses | voir FDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n°305-2011, la présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : G. Latil Directeur Général
A Issy-les-Moulineaux le 16/06/2017

