

DECLARATION DES PERFORMANCES
N° 03-130701-A15

 En conformité avec La Réglementation (EU) N°305/2011 du 9 mars 2011,
 pour les Produits de Construction (CPR)

Code d'identification du type de produit		Caniveaux de voirie A15
Identification du produit		Références CONNECTO : CAN10AG - CAN10AS - CAB510APG - CAB10APS - DRP178 - CAN10API - CAN10ATI - CAB10API - CAB10ATI - CAN15AG - CAN15AS - CAN10AHP
Usages prévus	Caniveaux hydrauliques linéaires préfabriqués, de type M, destinés à récupérer et transporter les eaux de surface, quand ils sont installés dans des zones de circulation uniquement utilisées par les piétons et/ou les cyclistes.	
Contact	NICOLL 37-39 rue Pierre et Marie Curie - 49309 CHOLET Cedex Tél. : +33(0)2.41.63.73.83 - e-mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com	
Niveau d'évaluation de la performance		System 3
Organismes notifiés et n° de rapports		
CERIB (NB1164)		CSTB (NB0679)
09DQI364 - 09DQI365 - 09DQI551 - 10DQI798 - 10DQI799		EEM0626005532 - EEM0726004777 - EEM0826014552 - ES552- 05-1039 - ES552-05-1082 - ES552-05-1177 - ES552-05-1233 - ES553-04-0104
Performances déclarées		
<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Performance</i>	<i>Norme harmonisée de référence</i>
Étanchéité : raccordement des caniveaux hydrauliques	Aucune fuite	NF EN 1433:2004 + A1:2005
Capacité à supporter la force, déviation sous la force — charge maximale — flèche résiduelle	A15 < [CO/50] mm	
Durabilité	NPD	
Les performances du produit identifié par son code et sa référence sont conformes aux performances déclarées indiquées au point « performances déclarées » du règlement n°305/2011. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Signé pour le fabricant et en son nom par :		
Stéphane Kugener Directeur Développement		Cholet, le 23 octobre 2013