



Une accessibilité pour tous

BONNE ASSISE DE LA MENUISERIE	ADHÉRENCE À LA MAÇONNERIE	ÉVITE LES REMONTÉES D'HUMIDITÉ	ESTHÉTIQUE
• Rejoints longitudinaux élargis	• Sous face rugueuse	• Rejoints latéraux et longitudinaux	• Surface lisse

GAMME COMPLÈTE



LARGEUR 280 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
900	S28G90	S28I90	26
1000	S28G100	S28I100	29
Sur-mesure	S28GM	S28IM	29
LARGEUR 345 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
890	SE080	-	31
990	SE090	-	36
1290	SE120	-	45
1490	SE140	-	58
1890	SE180	-	72
2190	SE210	-	79
LARGEUR 350 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
900	S35G90	S35I90	33
1000	S35G100	S35I100	35
1300	S35G130	S35I130	45
1400	S35G140	S35I140	48
1900	S35G190	S35I190	68
2100	S35G210	S35I210	74
2500	S35G250	S35I250	88
Sur-mesure	S35GM	S35IM	35



PMR Alkern pente 10 %

GAMME COMPLÈTE



LARGEUR 350 mm			
Longueur en mm	Code article Gris	Code article Ivoire	Poids (kg) /ml
1000	S35G100P	S35I100P	41
1100	S35G110P	S35I110P	44
1300	S35G130P	S35I130P	52
1500	S35G150P	S35I150P	60
Sur-mesure	S35GPM	S35IPM	41

Avantages Clés PMR Alkern 10%

- **Équipé** d'un collecteur et d'une évacuation latérale des eaux de ruissellement
- **Aspect esthétique** : surface parfaitement lisse, arêtes chanfreinées
- **Sous face rugueuse** pour favoriser l'adhérence à la maçonnerie
- **Rejoints latéraux** pour éviter les infiltrations d'eau
- **Rejoint longitudinal élargi** pour une bonne assise de la menuiserie

LES PERFORMANCES

		SEUILS D'OUVERTURE PENTE 2 %	PMR ALKERN PENTE 10 %	☑
	RÉSISTANCE MÉCANIQUE	-	-	-
	CERTIFICATION	Conformité	DTU 20.1	-
	FINITION	Aspect de surface	Lisse	-
	MISE EN ŒUVRE	Poids	29 à 40 kg/ml	41 kg/ml