

SIKA® DECOFFRE VEGETAL E

Agent de démoulage différé
A base végétale avec solvant

Présentation	<p>SIKA® DECOFFRE VEGETAL E est une huile de démoulage différé à base végétale pour bétons et mortiers, prête à l'emploi, de couleur jaune. Constituée d'une base végétale alimentaire, la SIKA® DECOFFRE VEGETAL E offre :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ une haute qualité des parements obtenus, ■ un meilleur respect de l'environnement et de la sécurité des utilisateurs grâce à l'utilisation de molécules naturelles biodégradables. ■ Excellente résistance aux hautes températures.
Domaines d'application	<p>SIKA® DECOFFRE VEGETAL E est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantiers et en préfabrication :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pour bétons classiques vibrés ou bétons spéciaux non vibrés (bétons auto-plaçants ou auto-nivellants), ■ sur support métallique, plastique, bois, polyester. ■ Sa formulation spécifique lui permet d'assurer un démoulage différé du béton y compris dans un environnement à haute température : sur chantier, lorsque la température de surface des coffrages est élevée (jusqu'à 70°C).
Caractères généraux	<p>SIKA® DECOFFRE VEGETAL E s'applique sur la plupart des coffrages et moules pour l'obtention de parements d'excellentes finitions.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Empêche l'adhérence du béton ou de la laitance sur les surfaces traitées. ■ Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage. <p>Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est la responsabilité de l'applicateur).</p>
Caractéristiques	
Coloris	Liquide jaune.
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bidon de 20 L ■ Fût de 210 Litres ■ CP de 1 000 L
Stockage	<p>Ne pas entreposer avec des matières inflammables et des produits alimentaires. Conserver les emballages hermétiquement fermés, à l'abri de l'humidité, dans un endroit frais et ventilé. Protéger des fortes chaleurs et du rayonnement direct du soleil. Température de stockage : de - 15 °C à + 35 °C.</p>
Conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Données techniques	
Densité à 20°C	0,86 ± 0,01



Point éclair	≈ 63°C
Point de cristallisation	- 15 °C.
Solvant	Désaromatisé (aromatiques < 0,03%)
Aromatiques totaux	< 1%
Viscosité	■ ≈ 14 mPa.s à + 20 °C ■ ≈ 19 mPa.s à + 5 °C
Biodégradabilité à 28 jours	Taux de biodégradabilité ultime à 28 jours > 60 % (NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)

Conformité	CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
	Version 2015		
	SÉCURITÉ FEU	☹☹	
	UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	☹☹☹☹
		COV	☹☹☹
	BIODÉGRADABILITÉ	☹☹☹	
	☹ Critère favorable	☹ Critère défavorable	

Conditions d'application

Consommation 1 litre de SIKA® DECOFFRE VEGETAL E permet de traiter 40 à 60 m² selon support et conditions d'application.

Mise en œuvre

SIKA® DECOFFRE VEGETAL E s'emploie pur (ne pas diluer). Appliquer uniformément une fine pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. La SIKA® DECOFFRE VEGETAL E doit être appliquée au plus tard, 24h avant le coulage, tout particulièrement lorsque la température de l'air ou du support est élevée. Pour des applications sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, nous préconisons de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application. Température d'application : de + 5 °C à + 35 °C.

Matériel de mise en œuvre ■ Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression minimale de 3 bars requise pour obtenir un taux de recouvrement optimal.
■ Brosse
■ Rouleau
Éliminer les éventuels excès et coulures à l'aide d'un chiffon.

Précautions d'emploi

■ Ne pas manipuler en présence d'une flamme.
■ Lorsque l'application est faite par pulvérisation, les précautions relatives à la formation d'aérosol doivent être prises.
■ Respecter les règles élémentaires d'hygiène lors de l'utilisation du produit.
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.
Consulter la fiche de données de sécurité accessible sur Internet www.sika.fr

Mentions légales

Produit réservé à un usage strictement professionnel
Nos produits bénéficient d'une assurance de responsabilité civile.
«Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.»

