

PRB JOINT OPUS



Idéal pour les joints de dallage et pavés



MORTIER DE JOINTOIEMENT TRÈS LARGE

CLASSE CG2 WA
CONFORME EN 13888

- + Joints hydrofuges de fortes largeurs ou irréguliers (6 à 50 mm)
- + Résistance à l'abrasion accrue
- + Particulièrement étudié pour les pierres naturelles ou reconstituées, dalles et pavés, béton, opus incertum...
- + Montage de mur non porteur en maçonnerie de petits éléments à vocation décorative
- + Finition lisse et soignée

Se référer à la fiche technique

Emploi

MURS & SOLS
INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS

Application

S'applique à la spatule,
ou à la truelle.

Consommation

0,45 à 9 kg/m²
selon format de
carreaux et épaisseur
de joint.



FICHE PRODUIT
PRB JOINT OPUS



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en fonction de la classe de l'habitation, sur une échelle de classe allant de A+ (plus faibles émissions) à C (plus émissions).

Les produits qui défient le temps.

■ Façadier & Maçon ■ Carreleur ■ Peintre & Solier ■ I.T.E ■ Libre Service

www.prb.fr



Produits de Revêtement du Bâtiment