

1 / Caractéristiques dimensionnelles




Photo A



Photo B



Photo C



Photo D



Photo E


Côtes et tolérances

Dimensions (en mm)	Photo A : Bloc Standard	Photo B Bloc standard avec coupe pour U de chaînage	Photo C Bloc poteau à feuillure lisse 3 faces	Photo D : Bloc standard ½ coupe	Photo E : Bloc poteau lisse 4 faces
Largeur (l)	198 - 200	198 - 200	198 - 200	198 - 200	198 - 200
Hauteur (h)	189 - 191	189 - 191	189 - 191	189 - 191	189 - 191
Longueur (L)	489 - 491	489 - 491	489 - 491	489 - 491	489 - 491
Diamètre du cylindre (C)			150		150
Épaisseur paroi	mini 33	mini 33	mini 33	mini 33	mini 33

Poids moyen produit : 21 kg

Existent en 2 coloris : safran, ton pierre.

2 / Norme

Marquage  classe de résistance P.60

3 / Palettisation



Nombre de couches : 6
 Nombre de produits par couche : 10
 Nombre de produits par palette : 60
 Nombre de produits marqués : 1
 Contenu du marquage : CE + classe de résistance + date de fabrication
 Contenu théorique de la palette :

- entre 9 et 10 blocs standards (A)
- entre 19 et 20 blocs avec coupe pour U chaînage (B)
- entre 9 et 10 blocs poteaux à feuillure lisses 3 faces
- entre 9 et 10 blocs standards ½ coupe
- entre 9 et 10 blocs poteaux à feuillure lisses 4 faces

Nombre de blocs au m² : 10 blocs

Emballage :

Produits non filmés et non housés