

DECLARATION DE PERFORMANCES
N° INDI-BOS.DOP033



1. Code d'identification unique du produit type :

INDICOLLE PVC RIGIDE

2. Numéro de type, de lot, ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11, paragraphe 4 :

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques en PVC-U sans et avec pression.

Voir emballage : date de fabrication, numéro de lot, centre de fabrication

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Usages prévus : dans les installations de transport/rejet/stockage d'eau non destinée à la consommation humaine

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5 :

Matériaux de Construction Distribution

203, avenue de Colmar – 67100 STRASBOURG – France

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2 :

Non applicable

6. Le ou les systèmes d'Evaluation et de Vérification de la Constance des Performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Niveau 4

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Le fabricant a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type et le contrôle de la production en usine selon le système 4.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable

9. Performances déclarées :

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques sans pression :

Caractéristiques essentielles	Niveaux et/ou classes	Spécifications techniques harmonisées
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	EN 14680:2006
- Résistance à l'arrachement	≥ 3.0 MPa (N/mm ²) à 480 h	
- Étanchéité	Satisfaisante	
- Résistance à la haute température	Satisfaisante	

Adhésifs pour systèmes de canalisations thermoplastiques avec pression :

Caractéristiques essentielles	Niveaux et/ou classes	Spécifications techniques harmonisées
Dégagement de substances dangereuses	Voir FDS	EN 14814:2007
- Pression interne (Résistance à la pression)	≥ 1000 h	
- Résistance à l'arrachement (Résistance au cisaillement)	Satisfaisante	
- Étanchéité (Résistance à la pression)	≥ 1000 h	
- Résistance aux températures élevées (Résistance à la pression)	Satisfaisante	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom par : **Mr Eric PETITDEMANGE - Directeur Général MCD**

A Strasbourg, le : **1 er juillet 2013**

