Gamme Groupes Electrogènes

EXPERT 5010 X

APPLICATIONS

Chantier tout terrain. Châssis en acier mécanosoudé, toutes les parties du groupe sont protégées contre les coups dans les chantiers

Fabriqué en France

			EXPERT 5010X
	Puissance maximum	kW	4.30
	Puissance maximum	kVA	5.40
	Puissance continue	kW	3.40
	Intensité nominale	A	18.7
	Puissance sonore	dB	97
	Pression acoustique - 7 m	dB (A)	72
Alternatteur	Tension nominale	V	230 - Monophasé
	Type		sans bague, ni balai, 2 pôles
	Régulation de tension		Condensateur
	Fréquence	Hz	50
	Prise monophasée IP 44 - 10/16 A Schuko		2
	Protection		Prise protégées par un disjoncteur thermique
Moteur 4 temps	Modèle		EX27
	Type		4 temps essence OHC
	Puissannce maxi	ch	9
	Carburant		Ess. sans plomb 95
	Capacité du réservoir	l	6
	Autonomie (3/4 de la puissance continue)		3 h 40
	Démarrage		Lanceur à retour automatique
	Sécurité manque d'huile électronique		de série
	Dimensions L x l x h	mm	700 x 500 x 485
	Dimensions emballage L x l x H	mm	715 x 515 x 515
	Poids net à sec	kg	55
	Poids brut emballé	kg	57

Les caractéristiques et données techniques peuvent être modifiées par le constructeur sans engager sa responsabilité, ni celle du distributeur. Photos non contractuelles. Mai 2014

IMER France - Division Bâtiment - ZI Les Speyres - BP 34 -38450 VIF - Tél. 04 76 72 76 01 - Fax : 04 76 72 68 92 - e-mail : batiment@imer.fr - www.imer.fr