

FICHE TECHNIQUE

| | |
|---------------------|--|
| DESIGNATION | PVC ORANGE PLASTIFIE |
| Utilisations | Raccord de panneaux d'isolation, protection contre les projections de peinture ou de crépis lors des travaux de façade, etc..... |
| Mandrins | Diamètre 76.2 mm" |
| Avantages | Très souple, adhésif "agressif" |

Données techniques

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Epaisseur totale | 0.120 mm |
| Résistance à la rupture | 5.3 kg/25mm |
| Allongement | 182% |
| Pouvoir adhésif sur acier | 0.44 kg/25mm |
| Température d'utilisation | supérieure à +15 °C |

Applications Le ruban 8509 n'exige qu'une légère pression pour adhérer sur presque toutes les surfaces propres et sèches exemptes de poussière, d'huile de graisse ou d'humidité). Afin d'éviter un rétrécissement du ruban après pose, on évitera tout allongement excessif pendant l'application.
Il est conseillé de maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers centimètres du ruban avant pose.

Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part
Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.
Tous les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C

05/2016