

DECLARATION DES PERFORMANCES

(établie conformément au règlement UE n°305/2011)

N° DOP : SRPX-P4-E1

- (1) *Produit type* : Panneau de particules de bois - Classe technique P4
(2) *Numéro de lot* : **PANTYR P4**
(3) *Usage prévu* : Panneaux travaillants utilisés en milieu sec
(4) *Fabriqué par* : **SERIPANNEAUX SA**
1105, Avenue Nationale
40 231 SAINT-VINCENT DE TYROSSE

(6) *Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction* : **2+**

(7) L'organisme notifié FCBA 0380 a réalisé l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanente du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de contrôle de la production en usine : **0380 – CPR – 0304**

(9) *Performances déclarées*

Caractéristiques essentielles	Performances							Spécifications techniques harmonisées
	E1 (teneur ≤ 8mg pour 100 g de panneau sec)							
Formaldéhyde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	EN 13 986 : 2005
Gamme d'épaisseur considérée	> 6 à 10	> 10 à 13	> 13 à 20	> 20 à 25	> 25 à 32	> 32 à 40		
Épaisseur (mm)	0.4	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2		
Cohésion interne (N/mm ²)	19	16	15	15	11	14		
Gonflement (%)	16	15	13	13	11	9		
Résistance à la flexion (N/mm ²)	2300	2050	1850	1500				
Module d'élasticité en flexion (N/mm ²)								
Réaction au feu (ep ≥ 9 mm et densité ≥ 600 kg/m ³)								
Autres caractéristiques								
* : pas de performance déclarée								

Les performances du produit identifié aux points 1& 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé par le fabricant et en son nom par : Serge SUSBIELLE - Responsable Industriel

A Saint-Vincent de Tyrosse

Le : 27/06/2013

Visa :

