



Plâtre fin de haute dureté, adapté aux travaux de décoration, de sculpture et stuc

## DESCRIPTION

|                 |                  |                                   |       |
|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------|
| <b>Fonction</b> | Murs et plafonds | <b>Teinte ou couleur parement</b> | Blanc |
| <b>Largeur</b>  | 350 mm           |                                   |       |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| <b>Type de finition</b> | lissée |
| <b>Granulométrie</b>    | Fin    |

### PERFORMANCES

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Réaction au feu</b> | M0 |
|------------------------|----|

### RÉFÉRENCES

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>N° DTU</b> | 25.51 (NF 73-201) et<br>NF 73-301 |
|---------------|-----------------------------------|

### LOGISTIQUE

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Durée de garantie</b> | 10 mois |
|--------------------------|---------|

## CONDITIONNEMENT

|                     |                    |                        |                    |
|---------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Nom article</b>  | <b>EAN de l'UB</b> | <b>Conditionnement</b> | <b>Poids moyen</b> |
| Molda® Dur 25kg 56s | 3496252008715      | Palette de 56 Sac(s)   | 25 kg              |