

# Meuleuse Ø 125 mm

## 9558HNRGK1

840 W ( kit d'accessoires)

**Du confort avec une bonne prise en main et de la sécurité avec sa fonction anti-redémarrage**

Sécurité accrue grâce à la fonction anti-redémarrage empêchant la mise en marche intempestive après une coupure de courant Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Nouveau carter et bouton de blocage renforcés Corps de machine mince pour une prise en main confortable Carter en aluminium



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	840 W
Vitesse à vide max	11 000 min <sup>-1</sup>
Max. Profondeur de coupe	33 mm
Filetage de la broche	M14
Diamètre du disque de broyage	125 mm
Alésage (b)	22,23 mm
Fonction anti-redémarrage (NVR)	✓
Cordon d'alimentation	2.5 m
Saisir	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	97 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	86 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	8,5 m/s <sup>2</sup>
Niveau de vibration (3 axes), ponçage	8,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE)	1,7 - 3,2 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Engrenages usinés de grande qualité pour une longévité au moins deux fois plus grande
- Design compact avec baril de petit diamètre et léger pour plus de confort
- Joint labyrinthe qui protège les entraînements et les roulements de la contamination et prolonge la durée de vie de la machine
- Interrupteur coulissant verrouillable pour une utilisation en continu
- Verrou d'axe à bouton poussoir très pratique
- Double isolation

**Code EAN 0088381811705**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

122911-0

Capots de protection fermés pour le



B-46953 (3x)

Disques à tronçonner métal et inox



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

122911-0

Capots de protection fermés pour le



B-46953 (3x)

Disques à tronçonner métal et inox

