



Enduit poudre à prise lente (8 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 12 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation long.
- + Recouvrement du joint dans la journée.
- + Idéal pour les chantiers de taille importante.
- + Utilisable en mécanisation.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	Environ 13 litres d'eau pour un sac de 25kg
Durée de conservation	9 mois mois

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
N° DTU	25.41 - 25.42
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
N° CSTBat	176-1401

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	330 g/m ²
Délai minimum avant finition	12 à 18 heures
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C
Précautions d'emploi	Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
-----------------	------------------------

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR8 25kg 56s	3496250168503	Palette de 56 Sac(s)	25 kg
Placojoint® PR8 25kg 21s	3496250168503	Palette de 21 Sac(s)	25 kg