

# Shedisol Perle

Panneau de laine de verre avec surfaçage pour l'isolation des plafonds



Panneau rigide en laine de verre revêtu d'un pare-vapeur en kraft aluminium laqué sur une face, renforcé de deux voiles de verre et rebordé sur deux côtés.

## AVANTAGES

- Performances thermo-acoustiques
- Gain de temps et confort de pose obtenus grâce à son faible poids
- Non cassant grâce aux rebordements
- Aspect fini du produit esthétique répondant à des critères esthétiques courants
- Forte tenue mécanique grâce aux rebordements longitudinaux

## SOLUTION

- Isolation des toitures chaudes entre pannes pour locaux non chauffés

## CARACTÉRISTIQUES

Isolant thermique certifié : 03/018/212

Déclaration des performances (DoP) : 0001-35

Certificat zone verte Excell : 2014-07-094-01



	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	$\lambda$ D	0,035	W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur	d	T3	
Réaction au feu	Euroclasse	B-s1,d0	
Résistance à la vapeur d'eau	Z	7	m <sup>2</sup> hPa/mg
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	7	kPa.s/m <sup>2</sup>

## RÉFÉRENCES ET CONDITIONNEMENT

Réf.	R <sub>D</sub>	Ep.	Lon.	Larg.	Cond.		Dispo.			
Isover	m <sup>2</sup> K/W	mm	m	m	pnx/ carton	carton/ pal	m <sup>2</sup> / carton	pnx/ pal	m <sup>2</sup> / pal	
77515	2,25	80	1,31	1,00	5	6	6,55	30	39,30	A
90253	2,25	80	1,37	1,00	5	6	6,85	30	41,10	A
76585	2,25	80	1,50	1,00	5	6	7,50	30	45,00	A
76586	2,25	80	1,985	1,00	5	6	9,92	30	59,55	A
76309	1,40	50	1,31	1,00	8	6	10,48	48	62,88	A
76310	1,40	50	1,37	1,00	8	6	10,96	48	65,76	A
76311	1,40	50	1,50	1,00	8	6	12,00	48	72,00	A
76312	1,40	50	1,985	1,00	8	6	15,88	48	95,28	A

**Autres dimensions et quantités minimales :** Nous consulter.

**Disponibilité :** A, produit disponible sur stock.

**Forme de conditionnement :** Les panneaux sont conditionnés en cartons livrés sur palettes bois filmées.

**Conditions de stockage :** Les palettes doivent être stockées à l'intérieur. Gerbage 2 sur 1.

