



ej<sup>®</sup>



BVCert.6125987

Pré-scellés ronds - C 250/B 125 **NF**  
Tampon avec gorge hydraulique pour regard de  
branchement PVC sur trottoirs ou parkings

**Zones d'installation selon l'EN 124**  
**Certification selon NF - Voirie**

GROUPE 3  
CLASSE C250

GROUPE 2  
CLASSE B125

### Vos avantages

**Pratique** : pré-scellement béton de 15 à 20 cm réalisé en usine pour installation en coiffage du tuyau PVC



**Confort** : les remontées d'odeurs du réseau sont bloquées par gorge hydraulique



### Le saviez-vous ?

Les tampons ronds ont une fonctionnalité simple mais peu connue : impossible de faire passer le tampon à travers l'ouverture du cadre. Il n'y a donc pas de risque de chute.

**GORGE HYDRAULIQUE**  
Système anti-odeur  
contrôlé par la **MARQUE**  
**NF 110** pour une garde  
d'eau de 6mm minimum



### Caractéristiques

- Gorge hydraulique (supérieure ou égale) 6 mm

### Manipulation

- A l'aide de pic, pioche, ou crochet...

Désignation	Type de classe	PVC Ø	Code article	Spécifications	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement A (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)
HR 360 LC RBE H150	C 250	Ø 250- Ø 315	350486		Ø 220	Ø 415	150	31
HR 400 LC RBE H150	C 250	Ø 400	350364		Ø 340	Ø 510	150	39
HR360 L RBE H150	B 125	Ø 250- Ø 315	350356		Ø 220	Ø 415	150	28
HR360 L RBE H 150 EU			350870	Marquage EU				
HR360 L RBE H 150 EP			350869	Marquage EP				
HR360 L RBE H200	B 125	Ø 250- Ø 315	350358	Amplitude de réglage	Ø 220	Ø 415	200	34
HR 400 L RBE H 150	B 125	Ø 400	350361		Ø 340	Ø 510	150	38
HR 400 L RBE H200	B 125	Ø 400	350363	Amplitude de réglage	Ø 340	Ø 510	200	46