

GYPBLOCK-HYDRO

CARREAUX DE PLÂTRE

POUR PIÈCES HUMIDES

- ✓ Cloison de distribution, d'aménagement des combles ou en rénovation
- ✓ Cloisonnement cave et garage
- ✓ Agencement : intérieur, pièces humides (baignoires et douches...)
- ✓ Doublage

MISE EN OEUVRE


La mise en œuvre doit être conforme aux normes en vigueur, DTU 25-41 et DTU 25-31.

Les produits de finition associés : Bande à cueillies, bande de renfort d'angle, bande résiliente, colle, cornière PVC et patte à vis.

AVANTAGES



Plâtre pur de haute qualité Hydrofugé



Assemblage simple et rapide



Facile à découper et à poser



Maniable et peu encombrant



Incombustible M0



Idéal pour habillage de baignoire et paroi de douche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur: Vert
- Réaction au feu : A1 selon la norme NF EN 12859
- Odeur : Inodore
- Résistance thermique : NPD (Performance Non Déterminée)

CONDITIONNEMENT (Palettes housées)

	PLEIN			ALVÉOLÉ		
Épaisseur	50 mm	70 mm	100 mm	50 mm	70 mm	100 mm
Nbre de m ² / palette	28	20	14,67	—	26,67	18,67
Poids palette (Kg)	1408	1402	1474	—	1404	1510